

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 110214C.
ADRES INWESTYCJI : działka nr 28 obr. Wrocki gm.Golub-Dobrzyń
INWESTOR : Gmina Golub-Dobrzyń
ADRES INWESTORA : Pl.Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń
WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia w drodze przetargu
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Osłowski
DATA OPRACOWANIA : 06.01.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.01.2016

Data zatwierdzenia

07.01.2016

inż. Andrzej Osłowski
Upr. bud. do projektowania i nadzoru
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. : WAM/003/PODR/03
Reg. GINB: 2633/03/UJC

GMINA
GOLUB-DOBRYŃ
Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 056 683 54 01, fax 056 683 52 76
NIP:5030037022 REGON:871118589

WÓJT
Marek Ryłowicz

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Roboty przygotowawcze.				
d.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km	1.8		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
	2. Podbudowy (jezdni).				
	2 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - d.2 10 cm głębokości koryta 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	8900-7600 = 1300.000		
	3 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - d.2 za dalsze 25 cm głębokości koryta 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	8900-7600 = 1300.000		
	4 Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	8900-7600 = 1300.000		
	5 Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za dalsze 10 cm grubość warstwy po zag. 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	8900-7600 = 1300.000		
	6 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	8900-7600 = 1300.000		
	7 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 26-75 pojazdów na godzinę (wykonywana na całej szerokości, z wyrównaniem istn.nawierzchni)	m ²	8900		
	8 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za dalsze 2 cm grubości po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę (wykonywana na całej szerokości, z wyrównaniem istn.nawierzchni)	m ²	8900		
	9 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	8900		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
3	Nawierzchnie (jezdnie).				
10	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa d.3 wiążąca o gr.3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	8540		
11	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	8540		
12	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa d.3 ścieralna o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	8540		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
4 Roboty ziemne (zjazdy).					
13	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25	m ³	(6.2*10+4.8*		
d.4	m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi		2+5.7*6+11.9*		
	na odległość do 1 km (wykopy pod zjazdy).		7+78.9+22.7)*		
			0.3 = 87.210		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
5 Podbudowy (zjazdy).					
14 d.5	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	6.2*10+4.8*2+ 5.7*6+11.9*7+ 78.9+22.7 = 290.700		
15 d.5	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za dalsze 5 cm grubość warstwy po zag. 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	6.2*10+4.8*2+ 5.7*6+11.9*7+ 78.9+22.7 = 290.700		
16 d.5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	6.2*10+4.8*2+ 5.7*6+11.9*7+ 78.9+22.7 = 290.700		
17 d.5	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	6.2*10+4.8*2+ 5.7*6+11.9*7+ 78.9+22.7 = 290.700		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
6 Nawierzchnie (zjazdy).					
18 d.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	5.5*10+4.1*2+ 4.9*6+11*7+ 75.5+21 = 266.100		
19 d.6	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	5.5*10+4.1*2+ 4.9*6+11*7+ 75.5+21 = 266.100		
20 d.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	5*10+3.8*2+ 4.5*6+10.5*7+ 73.9+20.2 = 252.200		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
7	Pobocza.				
21 d.7	Uzupełnienie nawierzchni poboczy mieszanką pospółki i gruzu rozścielane mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	(58+172+81+ 160+318+ 259+119+ 133+49+67+ 138+169+47+ 226+326+ 211+93+32)* 0.75 = 1993.500		
22 d.7	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na godzinę	szt.	7		
23 d.7	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę	szt.	8		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: