

| Lp.                             | Podsta-<br>wa | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1                               |               | <b>DOBUDOWA</b>                                                                                                                                                                                                                         |                |              |              |
| 1.1                             |               | <b>Roboty ziemne</b>                                                                                                                                                                                                                    |                |              |              |
| 1 KNR 2-01<br>d.1.1 0126-01     |               | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek<br>6.12*3.96                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 24.24        |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>24.24</b> |
| 2 KNR 2-01<br>d.1.1 0126-02     |               | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości<br>6.12*3.96                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 24.24        |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>24.24</b> |
| 3 KNR 2-01<br>d.1.1 0317-0201   |               | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m<br>[3.96*0.90*0.95]*2+4.32*0.90*0.95 | m <sup>3</sup> |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 10.47        |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.47</b> |
| 4 KNR 4-01<br>d.1.1 0104-02     |               | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III<br>4.32*0.8*0.95                                                                                                | m <sup>3</sup> |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 3.28         |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.28</b>  |
| 5 KNR 2-01<br>d.1.1 0320-0201   |               | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m<br>[10.47+3.28]*[6.12*0.10+1.44+3.09+12.89*0.08]                                                                      | m <sup>3</sup> |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 7.58         |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.58</b>  |
| 6 KNR 2-01<br>d.1.1 0212-05     |               | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km<br>[10.47+3.28]-7.58                               | m <sup>3</sup> |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 6.17         |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.17</b>  |
| 1.2                             |               | <b>Fundamenty i ściany fundamentowe</b>                                                                                                                                                                                                 |                |              |              |
| 7 KNR 2-22<br>d.1.2 0201-02     |               | Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grubości 5 cm bez deskowania<br>3.51*0.50*2+5.22*0.50                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 6.12         |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.12</b>  |
| 8 KNR 2-22<br>d.1.2 0201-04     |               | Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm grubości bez deskowania<br>3.51*0.50*2+5.22*0.50                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 6.12         |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.12</b>  |
| 9 KNR 2-02<br>d.1.2 0202-01     |               | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu<br>[3.46*2+5.12]*0.40*0.30                                                                                                                       | m <sup>3</sup> |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1.44         |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.44</b>  |
| 10 KNR 2-02<br>d.1.2 0290-01    |               | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie<br>1.1*51*0.222*0.001                                                                                                                                     | t              |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | t              | 0.01         |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.01</b>  |
| 11 KNR 2-02<br>d.1.2 0290-02    |               | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone<br>14.5*4*0.888*0.001                                                                                                                                    | t              |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | t              | 0.05         |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.05</b>  |
| 12 KNR 2-02<br>d.1.2 0604-02    |               | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych<br>[3.38*2+4.96]*0.4                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 4.69         |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.69</b>  |
| 13 KNR-W 2-<br>d.1.2 02 0101-06 |               | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej<br>[3.38*2+4.96]*0.24*1.1                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 3.09         |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.09</b>  |
| 14 KNR 2-02<br>d.1.2 0603-09    |               | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa<br>[3.38*2+4.96]*1.1*2                                                                                          | m <sup>2</sup> |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 25.78        |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.78</b> |
| 15 KNR 2-02<br>d.1.2 0603-10    |               | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa, krot-<br>ność=3<br>[3.38*2+4.96]*1.1*2                                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 25.78        |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.78</b> |
| 16 KNR 0-41<br>d.1.2 0115-01    |               | Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr. 8 cm<br>[3.38*2+4.96]*1.1                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 12.89        |              |
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.89</b> |

| Lp.        | Podsta-<br>wa                | Opis i wyliczenia                                                                                                                                         | j.m.                                               | Poszcz       | Razem        |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 17         | KNR K-04<br>d.1.2 0602-02    | Wykonanie izolacji pionowej z folii kubełkowej                                                                                                            | m <sup>2</sup>                                     |              |              |
|            |                              | [3.38*2+4.96]*0.75                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>                                     | 8.79         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>8.79</b>  |
| 18         | KNR 4-01<br>d.1.2 0603-02    | Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem                                                                                              | m <sup>2</sup>                                     |              |              |
|            |                              | < istniejący fundament > 4.32*0.95                                                                                                                        | m <sup>2</sup>                                     | 4.10         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>4.10</b>  |
| <b>1.3</b> |                              | <b>Ściany parteru</b>                                                                                                                                     |                                                    |              |              |
| 19         | KNR 2-02<br>d.1.3 0604-01    | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą                                  | m <sup>2</sup>                                     |              |              |
|            |                              | [3.38*2+4.96]*0.32                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>                                     | 3.75         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>3.75</b>  |
| 20         | KNR 4-01<br>d.1.3 0332-06    | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                   | m                                                  |              |              |
|            |                              | 2.43*2                                                                                                                                                    | m                                                  | 4.86         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>4.86</b>  |
| 21         | NNRNKB<br>d.1.3 202 0188-07  | (z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej | m <sup>2</sup>                                     |              |              |
|            |                              | [(3.38*2)*[1.99+2.43]/2+4.96*1.81]-[1.0*2.05+0.66*0.66*2]                                                                                                 | m <sup>2</sup>                                     | 21.00        |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>21.00</b> |
| 22         | KNR 2-02<br>d.1.3 0126-05    | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych                                                                                         | m                                                  |              |              |
|            |                              | 1.5*2+1.2*4                                                                                                                                               | m                                                  | 7.80         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>7.80</b>  |
| 23         | KNR 2-02<br>d.1.3 0212-12    | Wieniec monolityczny na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm                                                                                       | m <sup>3</sup>                                     |              |              |
|            |                              | 0.25*0.24*[3.38*2+4.96]                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>                                     | 0.70         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>0.70</b>  |
| 24         | KNR 2-02<br>d.1.3 0290-01    | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie                                                                             | t                                                  |              |              |
|            |                              | 0.9*51*0.222*0.001                                                                                                                                        | t                                                  | 0.01         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>0.01</b>  |
| 25         | KNR 2-02<br>d.1.3 0290-02    | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone                                                                            | t                                                  |              |              |
|            |                              | 14.5*4*0.888*0.001                                                                                                                                        | t                                                  | 0.05         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>0.05</b>  |
| 26         | NNRNKB<br>d.1.3 202 0190a-04 | (z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągami           | m <sup>2</sup>                                     |              |              |
|            |                              | 3.14*[1.99+2.43]/2-1.0*2.05                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                     | 4.89         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>4.89</b>  |
| 27         | NNRNKB<br>d.1.3 202 0159-05  | (z.II) kanały z pustaków ceramicznych wentylacyjne                                                                                                        | m                                                  |              |              |
|            |                              | 3.8*2                                                                                                                                                     | m                                                  | 7.60         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>7.60</b>  |
| 28         | NNRNKB<br>d.1.3 202 0159-06  | (z.II) kanały z pustaków betonowe spalinowe i dymowe- systemowe                                                                                           | m                                                  |              |              |
|            |                              | 3.8                                                                                                                                                       | m                                                  | 3.80         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>3.80</b>  |
| 29         | KNR 2-02<br>d.1.3 0219-05    | Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                                     |              |              |
|            |                              | 0.50*0.75                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>                                     | 0.38         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>0.38</b>  |
| <b>1.4</b> |                              | <b>Stropodach</b>                                                                                                                                         |                                                    |              |              |
| 30         | KNR 2-02<br>d.1.4 0406-01    | Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej                                                                                      | m <sup>3</sup><br>drew.<br>m <sup>3</sup><br>drew. | 0.21         |              |
|            |                              | 0.14*0.14*5.28*2                                                                                                                                          |                                                    |              |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>0.21</b>  |
| 31         | KNR 2-02<br>d.1.4 0408-03    | Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej                                                               | m <sup>3</sup>                                     |              |              |
|            |                              | 0.08*0.18*3.93*7                                                                                                                                          | m <sup>3</sup>                                     | 0.40         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>0.40</b>  |
| 32         | KNR 2-02<br>d.1.4 0410-01    | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej                                                                                                          | m <sup>2</sup>                                     |              |              |
|            |                              | 3.78*5.36                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>                                     | 20.26        |              |
|            |                              |                                                                                                                                                           |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>20.26</b> |

| Lp.        | Podsta-<br>wa                | Opis i wyliczenia                                                                                                       | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 33         | KNR K-05<br>d.1.4 0103-05    | Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej                                                                            | m              |              |              |
|            |                              | 5.36                                                                                                                    | m              | 5.36         |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.36</b>  |
| 34         | NNRNKB<br>d.1.4 202 0541-01  | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm                                            | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | < pas nadrynnowy > 5.36*0.25                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1.34         |              |
|            |                              | < pas podrynnowy > 5.36*0.22                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1.18         |              |
|            |                              | < wiatrownice > 3.93*0.25*2                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1.97         |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.49</b>  |
| 35         | KNR 0-22<br>d.1.4 0527-02    | Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym                                                            | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | 3.78*5.36                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 20.26        |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.26</b> |
| 36         | KNR 0-22<br>d.1.4 0529-04    | Obróbki dachowe - styk nowego dachu z starymdachem , pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd | mb             |              |              |
|            |                              | 4.71                                                                                                                    | mb             | 4.71         |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.71</b>  |
| 37         | KNR 0-22<br>d.1.4 0529-06    | Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd                                                     | mb ob-<br>wodu |              |              |
|            |                              | 0.39*2+0.65                                                                                                             | mb ob-<br>wodu | 1.43         |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.43</b>  |
| 38         | KNR-W 2-<br>d.1.4 02 0524-01 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 120 mm                                                      | m              |              |              |
|            |                              | 5.36                                                                                                                    | m              | 5.36         |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.36</b>  |
| 39         | KNR-W 2-<br>d.1.4 02 0531-04 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm                                                                                | m              |              |              |
|            |                              | 2.80                                                                                                                    | m              | 2.80         |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.80</b>  |
| 40         | KNR 9-12<br>d.1.4 0301-08    | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 25 cm układanymi nad sufitem podwieszanym       | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | 4.48*3.38                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 15.14        |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.14</b> |
| 41         | KNR 2-02<br>d.1.4 0607-01    | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome                                                     | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | 13.68                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 13.68        |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.68</b> |
| 42         | KNR 2-02<br>d.1.4 2011-02    | Okladziny gipsowo-kartonowe, ognioodporne pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | 13.68                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 13.68        |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.68</b> |
| <b>1.5</b> |                              | <b>Stołarka okienna i drzwiowa</b>                                                                                      |                |              |              |
| 43         | KNR 0-19<br>d.1.5 1022-02    | Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 0.6 m <sup>2</sup>                          | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | 0.66*0.66*2                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0.87         |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.87</b>  |
| 44         | KNR-W 2-<br>d.1.5 02 1027-02 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup>                  | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | 0.90*2.05                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1.85         |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.85</b>  |
| 45         | KNR-W 2-<br>d.1.5 02 1204-03 | Drzwi przeciwpożarowe EI 30 jednostronne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>                                              | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | 0.90*2.05                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1.85         |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.85</b>  |
| 46         | KNR-W 2-<br>d.1.5 02 0135-01 | Osadzenie prefabrykowanych podokienników z aglomeratu długości do 1 m                                                   | szt            |              |              |
|            |                              | 2                                                                                                                       | szt            | 2.00         |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.00</b>  |
| <b>1.6</b> |                              | <b>Tynki</b>                                                                                                            |                |              |              |
| 47         | KNR-W 2-<br>d.1.6 02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach                                               | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | [2.18*2.5*2+2.18*2.2*2+3.14*[2.5+2.2]/2*4]-1.0*2.05*2                                                                   | m <sup>2</sup> | 45.91        |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.91</b> |
| 48         | KNR 4-01<br>d.1.6 0735-02    | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim                                | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | [0.39*2+0.65*2]*0.50                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1.04         |              |
|            |                              |                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.04</b>  |
| <b>1.7</b> |                              | <b>Posadzki</b>                                                                                                         |                |              |              |

| Lp.        | Podsta-<br>wa                | Opis i wyliczenia                                                                                                                                        | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 49         | KNR-W 2-<br>d.1.7 02 1103-01 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 20 cm w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 13.68*0.20                   | m <sup>3</sup> |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 2.74         |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.74</b>   |
| 50         | KNR-W 2-<br>d.1.7 02 1101-01 | Podkłady betonowe gr. 10 cm w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 13.68*0.10    | m <sup>3</sup> |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 1.37         |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.37</b>   |
| 51         | NNRNKB<br>d.1.7 202 0618-03  | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z 2x papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 13.68                                                          | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 13.68        |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.68</b>  |
| 52         | KNR 2-02<br>d.1.7 0609-03    | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 13.68                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 13.68        |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.68</b>  |
| 53         | KNR 2-02<br>d.1.7 0607-01    | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 13.68                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 13.68        |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.68</b>  |
| 54         | KNR 2-22<br>d.1.7 1001-01    | Podkłady pod posadzki grub. 15 cm z betonu żwirowego, zbrojonego siatką o oczkach 10x10 cm, dyletowana obwodowo styropianem gr. 2 cm 13.68               | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 13.68        |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.68</b>  |
| 55         | KNR 2-22<br>d.1.7 1001-04    | Podkłady pod posadzki z betonu żwirowego - dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości, krotność=5 13.68                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 13.68        |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.68</b>  |
| 56         | NNRNKB<br>d.1.7 202 2805-05  | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 13.68   | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 13.68        |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.68</b>  |
| 57         | NNRNKB<br>d.1.7 202 2809-02  | (z.VI) Cokołiki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 [2.18*2+3.14*4+2.18*2]-1.0*3          | m              |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | m              | 18.28        |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.28</b>  |
| <b>1.8</b> |                              | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                  |                |              |               |
| 58         | KNR-W 2-<br>d.1.8 02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania [2.18*2.5*2+2.18*2.2*2+3.14*[2.5+2.2]/2*4]-1.0*2.05*2 | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 45.91        |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.91</b>  |
| 59         | KNR-W 2-<br>d.1.8 02 1510-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 13.68                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 13.68        |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.68</b>  |
| <b>1.9</b> |                              | <b>Elewacja</b>                                                                                                                                          |                |              |               |
| 60         | KNR 0-23<br>d.1.9 2612-09    | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej [3.5*2+5.2]-1.0                                                          | m              |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | m              | 11.20        |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.20</b>  |
| 61         | KNR 0-23<br>d.1.9 2612-01    | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian [3.5*[3.0+2.38]/2*2+5.20*2.2]-1.0*2.05            | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 28.22        |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.22</b>  |
| 62         | KNR 0-23<br>d.1.9 2612-03    | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 28.22*4          | szt            |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | szt            | 112.88       |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>112.88</b> |
| 63         | KNR 0-23<br>d.1.9 2612-08    | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.38*2+1.0+2.05*2+0.66*3*2                         | m              |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | m              | 13.82        |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.82</b>  |
| 64         | KNR 0-23<br>d.1.9 2612-06    | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 28.22                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                              |                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 28.22        |               |

| Lp.        | Podsta-<br>wa                | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                            | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.22</b> |
| 65         | KNR 0-23<br>d.1.9 0933-01    | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | 28.22                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 28.22        |              |
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.22</b> |
| 66         | KNR 0-23<br>d.1.9 0933-02    | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | 28.22                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 28.22        |              |
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.22</b> |
| 67         | KNR AT-<br>d.1.9 31 0505-03  | Tynk cienkowarstwowy kamyczkowy -wykonany ręcznie na ścianach                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | < cokół > [3.5*2+5.2]*0.35                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 4.27         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.27</b>  |
| 68         | KNR K-05<br>d.1.9 0103-06    | Wykonanie deskowania - szalowanie okapu                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | 5.36*0.40                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2.14         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.14</b>  |
| 69         | KNR-W 2-<br>d.1.9 02 1514-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową okapu                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | 2.14                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 2.14         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.14</b>  |
| 70         | NNRNKB<br>d.1.9 202 0541-01  | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | < parapety zew. > 0.75*0.20*2                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 0.30         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.30</b>  |
| 71         | KNR 2-22<br>d.1.9 0202-01    | Podesty betonowe do budynków grubości 15 cm                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | 1.5*1.8                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2.70         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.70</b>  |
| <b>2</b>   |                              | <b>BUDYNEK ISTNIEJĄCY</b>                                                                                                                                                                    |                |              |              |
| <b>2.1</b> |                              | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                                    |                |              |              |
| 72         | KNR-W 4-<br>d.2.1 01 0348-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |              |              |
|            |                              | [2.45+4.39]*3.0*0.24                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 4.92         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.92</b>  |
| 73         | KNR-W 4-<br>d.2.1 01 0346-03 | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | [1.02+1.1]*3.0+[1.19+1.05*2]*3.0+1.89*3.0*2+0.80*3.0+1.39*3.0+0.30*2.05+1.39*3.0+1.48*3.0+1.07*3.0+2.05*0.10*2                                                                               | m <sup>2</sup> | 46.99        |              |
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>46.99</b> |
| 74         | KNR 4-01<br>d.2.1 0354-04    | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>                                                                                                                       | szt.           |              |              |
|            |                              | 11                                                                                                                                                                                           | szt.           | 11.00        |              |
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.00</b> |
| 75         | KNR-W 4-<br>d.2.1 01 0331-02 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych                                                     | m <sup>2</sup> |              |              |
|            |                              | 0.85*0.85+1.0*2.05*3                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 6.87         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.87</b>  |
| 76         | KNR-W 4-<br>d.2.1 01 0331-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych                                               | m <sup>3</sup> |              |              |
|            |                              | 0.66*0.86*0.38+1.70*1.50*0.38                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1.18         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.18</b>  |
| 77         | KNR-W 4-<br>d.2.1 01 0212-02 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm                                                                                                     | m <sup>3</sup> |              |              |
|            |                              | < posadzka > 97.77*0.10                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 9.78         |              |
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.78</b>  |
| 78         | KNR-W 3<br>d.2.1 0104-01     | Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu na kat. gruntu                                                                                                                             | m <sup>3</sup> |              |              |
|            |                              | < posadzka > 97.77*0.25                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 24.44        |              |
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>24.44</b> |
| 79         | KNR-W 3<br>d.2.1 0104-04     | Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi z parteru                                                                                                                            | m <sup>3</sup> |              |              |
|            |                              | < posadzka > 97.77*0.25                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 24.44        |              |
|            |                              |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>24.44</b> |
| <b>2.2</b> |                              | <b>Roboty murowe</b>                                                                                                                                                                         |                |              |              |

| Lp. | Podsta-<br>wa                | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 80  | NNRNKB<br>d.2.2 202 0190a-04 | (z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciążem<br>[5.78+1.72+1.60+1.89]*3.0-[1.0*2.05+0.90*2.05]                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 29.08        |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>29.08</b>  |
| 81  | KNR 4-01<br>d.2.2 0304-02    | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego<br>1.48*1.42*0.38                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0.80         |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.80</b>   |
| 82  | KNR 4-01<br>d.2.2 0303-02    | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej<br>1.0*3.0                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 3.00         |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.00</b>   |
| 83  | KNR 2-02<br>d.2.2 0126-05    | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych<br>1.2*3+1.8*3                                                                                                                                                                                                                                                     | m              |              |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m              | 9.00         |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.00</b>   |
| 84  | KNR 2-02<br>d.2.2 0122-05    | Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych<br>4.0*3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m              |              |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m              | 12.00        |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.00</b>  |
| 85  | KNR 2-02<br>d.2.2 0120-01    | Ścianki z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg.<br>< obmurowanie kanałów wentylacyjnych > [0.72+0.32]*3.0+[0.72*2+0.32*2]*1.0                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 5.20         |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.20</b>   |
| 86  | KNR 2-02<br>d.2.2 0219-05    | Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm<br>0.82*0.42                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 0.34         |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.34</b>   |
| 2.3 |                              | <b>Tynki i okładziny ściennie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |               |
| 87  | KNR 2-02<br>d.2.3 0803-03    | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach<br>0.80+29.08*2+3.0*2                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 64.96        |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>64.96</b>  |
| 88  | KNR 4-01<br>d.2.3 0735-02    | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim<br>[0.72+0.32]*0.70                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 0.73         |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.73</b>   |
| 89  | KNR-W 2-<br>d.2.3 02 0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej<br>< łazienka > [1.6*2+2.7*2+2.12*2+1.39*2]*2.05-[0.90*2.05*3]<br>< pomieszczenie gospodarcze > [1.6*2+1.5]*2*2.05-0.90*2.05<br>< zmywalnia > [1.89*2+2.09*2]*2.05-[0.90*2.05+0.8*0.8]<br>< kuchnia > [2.5*2+5.78*2]*2.05-[0.8*0.8+1.0*2.05] | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 26.49        |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 17.43        |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 13.83        |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 31.26        |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>89.01</b>  |
| 90  | KNR 2-02<br>d.2.3 2009-02    | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku<br>[280.96+64.96]-89.01                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 256.91       |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>256.91</b> |
| 91  | KNR 2-02<br>d.2.3 2009-04    | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku<br>91.52                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 91.52        |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>91.52</b>  |
| 92  | KNR 4-01<br>d.2.3 0735-04    | Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim<br>< komin istniejący > [0.60*2+1.4*2]*0.60                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2.40         |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.40</b>   |
| 2.4 |                              | <b>Posadzki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |               |
| 93  | KNR-W 2-<br>d.2.4 02 1103-01 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 20 cm w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym<br>91.52*0.20                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 18.30        |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.30</b>  |
| 94  | KNR-W 2-<br>d.2.4 02 1101-01 | Podkłady betonowe gr. 10 cm w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym<br>91.52*0.10                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 9.15         |               |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.15</b>   |
| 95  | NNRNKB<br>d.2.4 202 0618-03  | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z 2x papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |               |

| Lp. | Podsta-<br>wa                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|     |                                 | 91.52                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 91.52        |              |
|     |                                 |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>91.52</b> |
| 96  | KNR 2-02<br>d.2.4 0609-03       | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm pozi-<br>mowe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa                                      | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                 | 91.52                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 91.52        |              |
|     |                                 |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>91.52</b> |
| 97  | KNR 2-02<br>d.2.4 0607-01       | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero-<br>kiej poziome podposadzkowe                                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                 | 91.52                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 91.52        |              |
|     |                                 |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>91.52</b> |
| 98  | KNR 2-22<br>d.2.4 1001-01       | Podkłady pod posadzki grub. 15 cm z betonu żwirowego, zbrojonego<br>siatką o oczkach 10x10 cm, dyletowana obwodowo styropianem gr. 2<br>cm                              | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                 | 91.52                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 91.52        |              |
|     |                                 |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>91.52</b> |
| 99  | KNR 2-22<br>d.2.4 1001-04       | Podkłady pod posadzki z betonu żwirowego - dodatek lub potrącenie za<br>każdy 1 cm różnicy grubości, krotność=5                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                 | 91.52                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 91.52        |              |
|     |                                 |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>91.52</b> |
| 100 | NNRNKB<br>d.2.4 202 1134-<br>01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome                                                                                                          | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                 | 91.52                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 91.52        |              |
|     |                                 |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>91.52</b> |
| 101 | KNR-W 2-<br>d.2.4 02 1123-02    | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru-<br>lonowe „Tarkett” z cokolikiem wys. 20 cm                                                       | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                 | < sala nr. 1 i 2 > 23.00+23.23+[3.98*2+5.78+4.78+4.02*2+4.78*2]*0.20                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 53.45        |              |
|     |                                 |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>53.45</b> |
| 102 | KNR-W 2-<br>d.2.4 02 1123-04    | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru-<br>lonowych                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                 | 53.45                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 53.45        |              |
|     |                                 |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>53.45</b> |
| 103 | NNRNKB<br>d.2.4 202 2807-<br>05 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.<br>30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-<br>niach o pow.do 10 m <sup>2</sup>    | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                 | < wiatrołap > 2.64                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2.64         |              |
|     |                                 | < szatnia > 7.35                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 7.35         |              |
|     |                                 | < hol > 7.18                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 7.18         |              |
|     |                                 | < pom. gospodarcze > 2.36                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2.36         |              |
|     |                                 | < łazienka > 7.36                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 7.36         |              |
|     |                                 | < zmywalnia > 3.95                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 3.95         |              |
|     |                                 |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.84</b> |
| 104 | NNRNKB<br>d.2.4 202 2808-<br>05 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.<br>30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-<br>niach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                 | < kuchnia > 14.45                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 14.45        |              |
|     |                                 |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.45</b> |
| 105 | NNRNKB<br>d.2.4 202 2809-<br>02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na za-<br>prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>                                     | m              |              |              |
|     |                                 | < hol > [1.72+2.2+1.39+3.5+3.1]-1.0*4                                                                                                                                   | m              | 7.91         |              |
|     |                                 | < szatnia > [2.09+3.61*2]-1.0*2                                                                                                                                         | m              | 7.31         |              |
|     |                                 | < wiatrołap > [1.89*2+1.4*2]-1.0*2                                                                                                                                      | m              | 4.58         |              |
|     |                                 |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>19.80</b> |
| 2.5 |                                 | <b>Stolarka drzwiowa i okienna</b>                                                                                                                                      |                |              |              |
| 106 | KNR-W 2-<br>d.2.5 02 1022-01    | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycz-<br>nie wykończone wraz z ościeżnicami drewnianymi                                                   | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                 | 0.80*2.05*3+0.90*2.05*6                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 15.99        |              |
|     |                                 |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.99</b> |
| 107 | KNR-W 2-<br>d.2.5 02 1016-02    | Okna podawcze wykończone o powierzchni 0.5-0.8 m <sup>2</sup>                                                                                                           | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                 | 0.8*0.8                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 0.64         |              |
|     |                                 |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.64</b>  |
| 108 | KNR 0-19<br>d.2.5 1023-02       | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o<br>pow. do 0.6 m <sup>2</sup>                                                                         | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                 | 0.66*0.66                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0.44         |              |
|     |                                 |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.44</b>  |
| 109 | KNR 0-19<br>d.2.5 1023-10       | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV<br>z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup>                                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                 | 1.48*1.42                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2.10         |              |
|     |                                 |                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.10</b>  |

| Lp.        | Podsta-<br>wa                | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                           | j.m.                                                                     | Poszcz                       | Razem         |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 110        | KNR 0-19<br>d.2.5 0929-03    | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2<br>0.66*1.42                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                         | <br>0.94                     |               |
|            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>RAZEM</b>                 | <b>0.94</b>   |
| 111        | KNR 0-19<br>d.2.5 0929-10    | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2<br>1.48*1.42*6                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                         | <br>12.61                    |               |
|            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>RAZEM</b>                 | <b>12.61</b>  |
| 112        | KNR-W 2-<br>d.2.5 02 0135-01 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z aglomeratu długości do 1 m<br>2                                                                                                                                                                                                                 | szt<br>szt                                                               | <br>2.00                     |               |
|            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>RAZEM</b>                 | <b>2.00</b>   |
| 113        | KNR-W 2-<br>d.2.5 02 0135-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z aglomeratu długości ponad 1 m<br>1.58*0.34*7                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                         | <br>3.76                     |               |
|            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>RAZEM</b>                 | <b>3.76</b>   |
| 114        | KNR 0-19<br>d.2.5 0929-12    | Wymiana drzwi zew. na drzwi z PCV<br>1.0*2.05*2                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                         | <br>4.10                     |               |
|            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>RAZEM</b>                 | <b>4.10</b>   |
| <b>2.6</b> |                              | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                              |               |
| 115        | KNR 4-01<br>d.2.6 1202-09    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>< sufity > 91.52<br>< ściany > 3.98*3.0+3.98*3.4+5.78*3.2+3.11*3.4+3.11*3.0+1.8*3.0*2+4.02*3.0+4.02*3.4+2.09*3.4+1.89*3.4+2.5*3.4+2.5*3.0+5.78*3.2+5.78*3.2*3+3.61*3.2*4+5.78*3.2+2.09*3.1+1.89*3.1 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                       | <br>91.52<br>280.96          |               |
|            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>RAZEM</b>                 | <b>372.48</b> |
| 116        | NNRNKB<br>d.2.6 202 1134-02  | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe<br>372.48                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                         | <br>372.48                   |               |
|            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>RAZEM</b>                 | <b>372.48</b> |
| 117        | KNR-W 2-<br>d.2.6 02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem<br>91.52+256.91                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                         | <br>348.43                   |               |
|            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>RAZEM</b>                 | <b>348.43</b> |
| <b>2.7</b> |                              | <b>Stropodach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                              |               |
| 118        | KNR 2-02<br>d.2.7 0607-01    | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome<br>19.19*6.78*1.01                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                         | <br>131.41                   |               |
|            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>RAZEM</b>                 | <b>131.41</b> |
| 119        | KNR 2-02<br>d.2.7 0406-01    | Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej<br>[19.19*2+6.78*2]*0.12*0.15                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup><br>drew.<br>m <sup>3</sup><br>drew.                       | <br><br>0.93                 |               |
|            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>RAZEM</b>                 | <b>0.93</b>   |
| 120        | KNR 2-02<br>d.2.7 0609-03    | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych [styropapa] poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm<br>18.95*6.54*1.01                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                         | <br>125.17                   |               |
|            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>RAZEM</b>                 | <b>125.17</b> |
| 121        | KNR 0-23<br>d.2.7 2612-05    | Przymocowanie płyt styropapy za pomocą dybli plastikowych do betonu<br>125.14*4                                                                                                                                                                                                             | szt<br>szt                                                               | <br>500.56                   |               |
|            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>RAZEM</b>                 | <b>500.56</b> |
| 122        | KNR 4-01<br>d.2.7 0519-02    | Wstawieniu łąt z papy na dyblach<br>500.96                                                                                                                                                                                                                                                  | szt.<br>szt.                                                             | <br>500.96                   |               |
|            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>RAZEM</b>                 | <b>500.96</b> |
| 123        | NNRNKB<br>d.2.7 202 0541-01  | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm<br><br>< pas nadrynnowy > 19.19*0.25<br>< pas podrynnowy > 19.19*0.25<br>< wiatrownice boczne > 6.78*1.01*0.25*2                                                                                               | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>4.80<br>4.80<br>3.42 |               |
|            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>RAZEM</b>                 | <b>13.02</b>  |
| 124        | KNR-W 2-<br>d.2.7 02 0524-01 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 120 mm<br>19.19                                                                                                                                                                                                                 | m<br>m                                                                   | <br>19.19                    |               |
|            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>RAZEM</b>                 | <b>19.19</b>  |

| Lp.        | Podsta-<br>wa                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                     | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 125        | KNR-W 2-<br>d.2.7 02 0531-04    | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm                                                                                                                                                                              | m                                |              |               |
|            |                                 | 3.1*2                                                                                                                                                                                                                 | m                                | 6.20         |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.20</b>   |
| 126        | NNRNKB<br>d.2.7 202 0541-<br>02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-<br>nad 25 cm                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                   |              |               |
|            |                                 | < wiatrownica czołowa > 19.19*0.30                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>                   | 5.76         |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.76</b>   |
| 127        | KNR 0-22<br>d.2.7 0527-02       | Krycie dachów papą termozgrzewalną                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>                   |              |               |
|            |                                 | 19.19*6.78*1.01                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>                   | 131.41       |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>131.41</b> |
| 128        | KNR 0-22<br>d.2.7 0529-06       | Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej<br>dkd<br>0.6*2+1.4*2+0.74*2+0.32*2                                                                                                                   | mb ob-<br>wodu<br>mb ob-<br>wodu | 6.12         |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.12</b>   |
| 129        | KNR 2-02<br>d.2.7 0506-06       | Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej                                                                                                                                                                              | szt.                             |              |               |
|            |                                 | 4                                                                                                                                                                                                                     | szt.                             | 4.00         |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.00</b>   |
| 130        | KNR 2-02<br>d.2.7 0513-01       | Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm                                                                                                                                                                | szt.                             |              |               |
|            |                                 | 4                                                                                                                                                                                                                     | szt.                             | 4.00         |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.00</b>   |
| <b>2.8</b> |                                 | <b>Elewacja</b>                                                                                                                                                                                                       |                                  |              |               |
| 131        | KNR 2-01<br>d.2.8 0317-0201     | Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.III-IV z<br>wydobyciem urobku łopatą głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m<br>< odkopanie fundamentów > 7.34*0.80*1.0*2+18.95*0.80*1.0+13.75*<br>0.8*1.0 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 37.90        |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37.90</b>  |
| 132        | KNR 2-02<br>d.2.8 0603-09       | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-<br>ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa<br>< fundamenty > 6.54*1.2*2+18.95*1.2+13.75*1.2                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 54.94        |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>54.94</b>  |
| 133        | KNR 2-02<br>d.2.8 0603-10       | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-<br>ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa , krot-<br>ność=3<br>< fundamenty > 6.54*1.2*2+18.95*1.2+13.75*1.2               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 54.94        |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>54.94</b>  |
| 134        | KNR 0-41<br>d.2.8 0115-01       | Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi (styropia-<br>nowymi) gr. 8 cm<br>< fundamenty > 6.7*1.2*2+19.11*1.2+13.83*1.2                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 55.61        |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.61</b>  |
| 135        | KNR 0-23<br>d.2.8 2612-06       | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warst-<br>wy siatki na ścianach<br>< fundamenty > 6.7*1.2*2+19.11*1.2+13.83*1.2                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 55.61        |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.61</b>  |
| 136        | KNR AT-<br>d.2.8 31 0505-03     | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach<br>< cokół > [6.7*2+19.11+13.83]*0.20                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 9.27         |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.27</b>   |
| 137        | KNR 2-01<br>d.2.8 0320-0201     | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach<br>kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m<br>37.90-[6.7*2+19.11+13.83]*0.08                                                                | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 34.19        |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34.19</b>  |
| 138        | KNR 2-01<br>d.2.8 0212-05       | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III<br>uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-<br>dami samowładowczymi na odl.do 1 km<br>37.90-34.19                        | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 3.71         |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.71</b>   |
| 139        | KNR 0-23<br>d.2.8 2612-09       | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie list-<br>wy cokołowej<br>[6.66+19.19+6.78+13.87]-1.04*3                                                                                                | m<br>m                           | 43.38        |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>43.38</b>  |
| 140        | KNR 0-23<br>d.2.8 2612-01       | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt<br>styropianowych gr. 12 cm do ścian<br>[6.66*[3.3+4.1]/2+19.19*4.1+6.78*[3.3+4.1]/2+13.87*3.3]-[1.48*1.42*7+<br>1.0*2.05*3]                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 153.32       |               |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>153.32</b> |

| Lp.          | Podsta-<br>wa         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                      | j.m.                                 | Poszcz         | Razem         |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 141<br>d.2.8 | KNR 0-23<br>2612-03   | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu<br>153.32*4                                                    | szt<br><br>szt                       | <br><br>613.28 | <br><br>      |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                        |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>613.28</b> |
| 142<br>d.2.8 | KNR 0-23<br>2612-08   | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym<br>1.48*7+1.42*2*7+1.0*3+2.05*2*3+0.66*2+1.42*2+0.66*2+4.1*2+3.3                                 | m<br><br>m                           | <br><br>62.52  | <br><br>      |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                        |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>62.52</b>  |
| 143<br>d.2.8 | KNR 0-23<br>2612-06   | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach<br>153.32                                                                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>153.32 | <br><br>      |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                        |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>153.32</b> |
| 144<br>d.2.8 | KNR 0-23<br>0933-01   | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej<br>153.32 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>153.32 | <br><br>      |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                        |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>153.32</b> |
| 145<br>d.2.8 | KNR 0-23<br>0933-02   | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome<br>153.32  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>153.32 | <br><br>      |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                        |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>153.32</b> |
| 146<br>d.2.8 | NNRNKB<br>202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm<br><br>< parapety zew. > 1.53*0.20*7+0.76*0.20*2                                                                          | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2.45   | <br><br>      |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                        |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>2.45</b>   |