



- krawężnik zatopiony 12x25cm
na tawie betonowej C16/20 z oporem

- nawierzchnia z MMA - gr. 5cm
na sprysku węglowym
- podbudowa z KŁSM fr. 0-31,5 - gr. 20cm
- warstwa odcinająca z piasku - gr. 10cm

- nawierzchnia z MMA - gr. 5cm;
na sprysku węglowym
- podbudowa z KŁSM fr. 0-31,5 - gr. 20cm
- warstwa odcinająca z piasku - gr. 10cm

- koryto ściekowe kryte
na tawie betonowej C16/20

Jednostka projektowa: Kompleksowa obsługa budownictwa MOTYLES ul. Żmłowa 18, 87-800 Włocławek	
Inwestor: GMINA GOLUB-DOBRZYŃ ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń	
PROJEKT	Budowa ścieżki rowerowej Węgieńsk - Maczkowo SKALA: 1:50
TREŚĆ RYSUNKU	Projekt konstrukcyjny na jezdnię v.1. SKALA: 1:50
PROJEKTANT	Piotr Przybylski DATA: 20.2017r.
SPRAWDZAJĄCY	Andrzej Samoszczyk Nr rysunku: D.38.1.