

500 313

podjazd dla niepełnosprawnych

25 30 65 472

127
schody betonowe grubości 20 cm na gruncie
wykonać w celu przedłużenia istniejących schodów

130

ława żelbetowa 25/35

schody żelbetowe płytowe
gr. 16 cm jednobiegowe

słup żelbetowy 25/25

schody żelbetowe płytowe
gr. 16 cm jednobiegowe

podciąg żelbetowy B - 1 25/35 podciąg żelbetowy B - 1 25/35

828

96
206

136
176
206





02 19,87 m²
wykładzina techniczna
komunikacja/szatnia

165
195

165
195

165
195

165
195



Zbrojenie ławy i podciągu
A-IIIN (RB500W); A-0 (StOS)
Beton B20 (C16/20)

USŁUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORISOWANIE			
inż. SŁAWOMIR MAŃKA		GORCZENICA 98c, 87-300 BRODNICA	
Tytuł rysunku:			
RZUT KONSTRUKCJI SCHODÓW			
Projektant: inż. Sławomir Mańka KUP/0003/POOK/10	podpis	data 11.2016.	Projek
Obiekt:	Skala:		
Szkoła Podstawowa ze żłobkiem	1:50		
Lokalizacja: Ostrowite ; dz. nr. 285/2, obręb Ostrowite	Nr rysunku: 24.		