

Spis zawartości specyfikacji :

D – 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE	- 3 ÷ 15
D – 00.10.01o. Wiata przystankowa	- 16 ÷ 21
D – 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	- 22 ÷ 26
D – 01.02.04. Rozbiórka elementów drogowych	- 27 ÷ 29
D – 02.00.00. Roboty ziemne. Wymagania ogólne	- 30 ÷ 37
D – 04.01.01. Koryto	- 38 ÷ 42
D – 04.02.01. Warstwa odsączająca	- 43 ÷ 48
D – 04.03.01a. Połączenia międzywarstwowe nawierzchni	- 49 ÷ 61
D – 04.04.00. Podbudowa z kruszywa łamanego wymagania ogólne	- 62 ÷ 71
D – 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	- 72 ÷ 80
D – 05.03.05a. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	- 81 ÷ 95
D – 05.03.23. Nawierzchnia z bet. kostki brukowej	- 96 ÷ 103
D – 06.03.01a. Pobocze utwardzone kruszywem	- 104 ÷ 109
D – 08.01.01 Krawężnik betonowy	- 110 ÷ 117
D – 08.02.02. Chodnik z kostki brukowej	- 118 ÷ 123
D – 08.03.01. Obrzeże betonowe	- 124 ÷ 129