

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA 1:500

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Golubiu-Dobrzyniu
uzgodnił na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2017r., poz. 1261)
bez uwag / z uwagami

pismem z dnia
znak
Golub-Dobrzyń, dnia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Golubiu-Dobrzyniu
uzgodnił na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2017r., poz. 1261)
bez uwag / z uwagami

pismem z dnia 13.07.2017
znak RSSE-GD-N02-40-2-1/17
Golub-Dobrzyń, dnia 18.07.2017

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Golubiu-Dobrzyniu



WOJCIECH KRZEMIŃSKI
ul. Stodółna 4 a, 87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878 15 70 445

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 54/4,
obr. ewid. 040503_2_0009 Golub-Dobrzyń - G,
jedn. ewid. 040503_2, 87-400 Golub-Dobrzyń

TEMAT: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w części zachodniej istniejącego budynku
Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole - kategoria - IX

INWESTOR: Gmina Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25,
87-400 Golub-Dobrzyń

BRANŻA: ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANA

TYTUŁ RYSUNKU: zagospodarowanie terenu

SKALA: 1:500 DATA: 06.2017r.

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Dorota Czamulucka-Krzemińska
ARCHITEKTURA

PODPIS:

KONSTRUKCJA
mgr inż. Paweł Modrakowski
Inżynier budownictwa
Inżynier architekt
Inżynier architekt

Nr. rysunku
ZT-1.

BILANS TERENU

- Powierzchnia działki - 0,2963 ha = 2963 m² / klasa gruntów Bi/
- Powierzchnia ISTNIEJĄCEJ zabudowy - BEZ DOKONYWANYCH ZMIAN
- Teren utwardzony ISTNIEJĄCY - BEZ DOKONYWANYCH ZMIAN
- Teren utwardzony - PROJEKTOWANY PARKING, DOJŚCIA DO BUDYNKU - 262,50 m²
- Teren utwardzony - REMONTOWANE UTWARDZENIE, ROZBÓRKA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI - 405,70 m²

PARKING: uprzednio należy zniwelować teren, w miarę potrzeb usypać skarpy, umocnić i obsadzić trawą
 nawierzchnia z kostki betonowej, ograniczona krawężnikami trawnikowymi szer. 6cm : dl ok. 44,30 mb.
 8 cm warstwa scieralna z kostki betonowej
 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
 30 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie
 CHODNIK + DOJŚCIA, DOJAZDY DO BUDYNKU
 nawierzchnia z kostki betonowej, ograniczona krawężnikami trawnikowymi szer. 6cm : dl ok. 34 mb.
 8 cm warstwa scieralna z kostki betonowej
 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
 30 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie

MIEJSCA PARKINGOWE: zaplanowano 9 miejsc - w tym jedno dla niepełnosprawnych

OZNACZENIA

- GRANICE TERENU INWESTYCJI (GRANICE TERENU OBJĘTEGO DECYZJĄ) : 54/4
- CZĘŚĆ ZACHODNIA PROJEKTOWANEJ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ
 W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWOGRODZIE NA PRZEDSZKOLE
- PROJEKTOWANY PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODY PRZEDSZKOLA DETAL rys. A-3
- ISTNIEJĄCE WEJŚCIA DO BUDYNKU
- WEJŚCIE DO BUDYNKU - PRZEDSZKOLE
- PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE T.J. PARKING, DOJŚCIA I DOJAZDY DO BUDYNKU
- ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE UTWARDZONE DO REMONTU, WYMIANY NAWIERZCHNI.
- PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE
- ISTNIEJĄCY ŚMIETNIK
- LINIE POMOCNICZE
- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA BUDYNKU zamyka się w obrębie działek Inwestora

HYDRANT ZEWNĘTRZNY HP80

ISTNIEJĄCY DROG PUBLICZNY

ISTNIEJĄCA FURTKA/WEJŚCIE DLA PIESZYCH

NASŁONECZENIE